

SCAFFALE A FIANCATA PIENA "LECTURA"

VERSIONE PORTARIVISTE E PORTALIBRI



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

SCAFFALATURA

Fiancate laterali a parete piena su ambo i lati ricavate da lamiera **spessore 10/10** pressopiegate e rigidamente collegate al telaio di base e al cappello; sono provviste su ogni lato di due file di fori per l'inserimento delle mensoline di sostegno delle tavolette.

I telai di base realizzati anch'essi in spessore 10/10 consentono una uniforme ripartizione del carico su tutta la superficie di appoggio della scaffalatura e formano uno zoccolo frontale h. 70 mm.

Sono fissati alle fiancate attraverso asole di regolazione.

Cappelli superiori sono ricavati da lamiera bianca, lucida, decapata, dello **spessore di 10/10** con triplice ripiegatura anteriore e posteriore, formato da un bordo di mm. 30 di altezza; mentre i lati corti sono provvisti di asole per il fissaggio alle fiancate.

Ripiani ricavati da lamiera bianca, lucida, decapata dello **spessore 10/10** con triplice ripiegatura anteriore e posteriore, formati da un bordo di mm. 30 di altezza; anche i lati corti del piano presentano una triplice ripiegatura formante bordo rigido laterale.

Pianetto anteriore inclinabile per esposizione novità con bordo frontale rialzato anticaduta

Pianetto posteriore orizzontale per archivio arretrati

Portata ripiani: 120 kg./Mtl.

Spostabilità ripiani: mm. 25.

Profondità ripiani: mm.300.

VERNICIATURA



La verniciatura delle scaffalature viene effettuata con l'utilizzo di polveri epossidiche atossiche e seguendo secondo il ciclo sotto elencato:

- Tunnel di sgrassaggio.
- Fosfatazione.
- Essiccazione.
- Applicazione di polveri atossiche e autoestinguenti in epossipoliestere.
- Polimerizzazione in forno a 200°.

La verniciatura risponde alle seguenti caratteristiche:

- | | |
|---|------------|
| - Resistenza all'invecchiamento artificiale | : 500 h. |
| - Resistenza alla nebbia salina | : 500 h. |
| - Resistenza all'umidità relativa | : 1.000 h. |
| - Durezza matita | : Grado F. |
| - Prova di piega | : 3.0 T. |

Verniciatura di serie: Grigio RAL 7035.

Tinte disponibili: gamma colori RAL

LE SCAFFALATURE IN OGGETTO SONO RISPONDENTI AL D.L. 81/08.