



SMARTBIN™

SEPARARE E METTERE IN SICUREZZA I MATERIALI

UNA SOLUZIONE INTELLIGENTE

SmartBin™ è stato realizzato per la restituzione di materiali da biblioteca. SmartBin è dotato di una serratura controllata elettronicamente che si apre solo quando il materiale restituito è autorizzato ad entrare nello SmartBin. Dopo che il materiale è stato depositato nello SmartBin, la serratura dello sportello si richiude. In genere vengono restituiti materiali costosi, come CD e DVD, in modo da poterne controllare le condizioni prima di destinarli nuovamente al prestito.

COLLEGATO ALL'UNITÀ DI AUTOCONTROLLO

Lo SmartBin è collegato ad un'unità di autocontrollo RFID tramite software LibRid in grado di guidare l'utente, anche tramite indicatori luminosi, nel riporre correttamente i materiali.

Un lettore RFID all'interno dello SmartBin controlla il materiale e apre la serratura elettronica solo se viene rilevato un articolo corretto. Se un utente cerca di inserire materiali che non appartengono alla biblioteca, il contenitore rimane bloccato.

FACILE DA MANEGGIARE

All'interno dello SmartBin si trova un contenitore dotato di ruote, estremamente semplice da sostituire con altro modello vuoto. L'unità di autocontrollo rileva automaticamente quando il cestino è pieno e deve essere svuotato.

BENEFICI

- SmartBin per i resi
- Collegato ad un'unità di autocontrollo
- Identifica il materiale che verrà inserito nello Smart Bin
- La serratura elettronica protegge il materiale restituito
- Possibilità di controllare il materiale restituito prima di rimetterlo in prestito



SPECIFICHE

GENERALE

Funzioni	Riporta gli articoli in un contenitore protetto collegato a un'unità di autocontrollo.
Identificazione articolo	RFID
Sicurezza	RFID (AFI/EAS)
RFID standards	ISO15693, 18000-3-1
RFID data models	DDM, KATVE, TechLogic, TV2, 3M, TRC, ITG, ITG2 or ISO28560

COMPATIBILITÀ E PROGRAMMI

Collegato a unità di autocontrollo RFID	
Sistema operativo	Windows 10
Software	LibRid 3

INFORMAZIONI TECNICHE

Capacità	~60 L / 15.8 gal
Tensione in ingresso	100-240 V
Dimensioni	L 486 x A 1000 x P 600 mm / L 19 x A 39 x P 24"
Colori	Bianco
Certificato	CE

